ELELYON GROUP Pioche électrique portative 110 A		1	280 112 F	Diamètre du cylindre (mm) : 45 Tension nominale (V~) : 220/110 Fréquence nominale (Hz) : 50/60 Puissance absorbée nominale (W) : 2800 Cadence de frappe (tr/min) : 2200
Pioche électrique portative 65SC		1	270 928 F	Diamètre du cylindre (mm) : 45 Tension nominale (V~) : 220/110 Fréquence nominale (Hz) : 50/60 Puissance absorbée nominale (W) : 2400 Cadence de frappe (tr/min) : 2000
Pioche électrique portative 65		1	202 048 F	Diamètre du cylindre (mm) : 45 Tension nominale (V~) : 220/110 Fréquence nominale (Hz) : 50/60 Puissance absorbée nominale (W) : 1800 Vitesse de frappe (tr/min) : 1400
Pioche électrique portative 75		1	245 672 F	Diamètre du cylindre (mm) : 45 Tension nominale (V) : 220/110 Fréquence nominale (Hz) : 50/60 Puissance absorbée nominale (W) : 2200 Vitesse de frappe (tr/min) : 2000
Pioche électrique portative 85		1	234 192 F	Diamètre du cylindre (mm) : 45 Tension nominale (V) : 220/110 Fréquence nominale (Hz) : 50/60 Puissance absorbée nominale (W) : 2200 Vitesse de frappe (tr/min) : 2000
Pioche électrique portative 90		1	309 960 F	Diamètre du cylindre (mm) : 45 Tension nominale (V) : 220/110 Fréquence nominale (Hz) : 50/60 Puissance absorbée nominale (W) : 3000 Vitesse de frappe (tr/min) : 2200
Pioche électrique JFH-0845		1	185 960 F	Diamètre du cylindre (mm) : 35 Tension nominale (V) : 220/110 Fréquence nominale (Hz) : 50/60 Puissance absorbée nominale (W) : 2050 Cadence de frappe (tr/min) : 3800
Pelle tranchante + pelle plate		1	27 552 F	