

Caractéristiques	Détails	Unité	Valeur
Modèle	Modèle	-	-
Type de motorisation	Type de motorisation	/	Diesel
Charge nominale	Charge nominale	kg	3500
Distance du centre de charge	Distance du centre de charge	mm	500
Hauteur du mât (configuration standard)	Hauteur du mât (configuration standard)	mm	2 sections × 3000
Hauteur de levage maximale (options)	Hauteur de levage maximale (options)	mm	3500 - 7000
Dimensions des fourches (L × T × W)	Dimensions des fourches (L × T × W)	mm	1220 × 120 × 45
Inclinaison du mât (avant / arrière)	Inclinaison du mât (avant / arrière)	°	8° / 11°
Porte-à-faux avant	Porte-à-faux avant	mm	575
Porte-à-faux arrière	Porte-à-faux arrière	mm	1365
Vérin de direction	Vérin de direction	Φ	70
Vérin d'inclinaison	Vérin d'inclinaison	Φ	80
Pneus avant (optionnels : semi-pleins ou pleins)	Pneus avant	-	Pneu à sculpture en chevron 23.5-70-16

Pneus arrière (optionnels : semi-pleins ou pleins)	Pneus arrière	-	Pneu à sculpture en chevron 23.5-70-16	
Empattement	Empattement	mm	2270	
Dimensions hors tout	Longueur (sans fourches)	mm	3800	
	Largeur	mm	1900	
	Hauteur	mm	2700	
Rayon de braquage minimal (intérieur)	Rayon de braquage minimal (intérieur)	mm	2400	
Garde au sol minimale	Garde au sol minimale	mm	250	
Vitesse de déplacement maximale	Chargé / À vide	km/h	30 / 33	
	Vitesse de levage maximale	Chargé / À vide	mm/s	400 / 500
	Vitesse de descente maximale	Chargé / À vide	mm/s	530 / 430
Hauteur de levage libre	Hauteur de levage libre	mm	100	
Poids en ordre de marche	Sans contrepoids	kg	3550	
	Contrepoids	kg	1200	
Capacité du réservoir à carburant	Capacité du réservoir à carburant	L	80	

Capacité du réservoir d'huile hydraulique	Capacité du réservoir d'huile hydraulique	L	80
Modèle de boîte de vitesses	Modèle de boîte de vitesses	/	278 Split double vitesse
Frein de service	Frein de service	/	Frein à disque à commande pneumatique (optionnel)
Moteur	Moteur	-	Quanchai 493, Norme CN-4
Puissance	Puissance	kW	36,8
Équipements optionnels	Équipements optionnels	-	Déplacement latéral, mât à 3















