

Modèle	GDW5003
Taille du véhicule	2560x970x1260mm
Volume de la boîte	500L
Moteur	48V 580W
Batterie	48V 20AH
Contrôleur	12DC
Vitesse de marche	≤28km/h
leur	30012
Poids	150 kg



GDW5003



Véhicule de nettoyage de fûts en plastique de 500 L



GDW5004



Assainissement électrique à quatre roues de 500 L

Modèle	GDW5004
Taille du véhicule	2450x970x1268mm
Volume de la boîte	500L
Moteur	48V 580W
Batterie	48V 32AH
Contrôleur	12DC
Vitesse de marche	≤28km/h
leur	30012



GDW120L



Modèle	GDW120L
Taille du véhicule	1950x770x1250mm
Volume de la boîte	120L
Moteur	48V 400W
Batterie	48V 20AH



GDW400L



Modèle	GDW400L
Taille du véhicule	2620x900x1260mm
Volume de la boîte	400L
Moteur	48V 580W
Batterie	48V 20AH



GDW650L



Modèle	GDW650L
Taille du véhicule	2620x970x1260mm
Volume de la boîte	650L
Moteur	48V 580W
Batterie	48V 32AH



GDW313HW



GDW315HW



GDW316HW



GDW318HW



Modèle	GDW313HW	GDW315HW	GDW316HW	GDW318HW
Taille du véhicule	2750x950x1360mm	2950x1060x1420mm	3050x1060x1550mm	3330x1330x1650mm
Taille du coffre	1300x900x650mm	1500x1000x800mm	1600x1000x950mm	1800x1250x950mm
Moteur	Moteur sans balais CC 60 V 1 200 W		60V 1300W	60V 1500W
Batterie	Batterie plombacide sans entretien 60 V 32 Ah (en option)		60V 45AH	Batterie à eau 60 V 100 Ah
Essieu arrière	Suspension à plaque d'acier à ressort, essieu arrière différentiel		Suspension à plaque d'acier à ressort, essieu arrière différentiel	
leur	350 avant , Pneus arrière à rayons en acier 375	Pneu à fil d'acier 37512	Pneu à fil d'acier 37512	Pneu à fil d'acier 37512

Véhicule de transfert de poubelles



GDW240C1



GDW240C2



GDW240C3



GDW660C1



Modèle	GDW240C1	GDW240C2	GDW240C3	GDW660C1
Taille du véhicule	2300x970x1260mm	2880x970x1260mm	3520x970x1260mm	2880x1090x1260mm
Volume de la boîte	Poubelle de 240 L	Poubelle 240Lx2	Poubelle 240Lx3	Poubelle 660Lx1
Moteur	Moteur sans balais CC 48 V60 V 800 W	48V60V 800W	60 V 850 W	60 V 850 W
Batterie	Batterie plombacide sans entretien 48 V 20 Ah (en option)	60V 32AH	60V 45AH	60V 45AH
Essieu arrière	Suspension à plaque d'acier à ressort, essieu arrière différentiel			
leur	Avant : 30010 Arrière : 30012			

Véhicule à quatre cylindres à panneau plat



GDW240C4B

Véhicule à six cylindres à panneau plat



GDW240C6B

Véhicule à panneau plat à huit barils



GDW240C8B

Modèle	GDW240C4B	GDW240C6B	GDW240C8B
Taille du véhicule	3020x1610x1560mm	3800x1610x1560mm	4430x1610x1560mm
Volume de la boîte	Poubelle 240Lx4 / 660Lx2	Poubelle 240Lx4 / 660Lx3	Poubelle 240Lx8
Moteur	Moteur sans balais CC 60 V 1 000 W	60V 1200W	60V 1500W
Batterie	Batterie plombacide sans entretien 60 V 32 Ah (en option)	60V 32AH	60V 45AH
Essieu arrière	Suspension à plaque d'acier à ressort, essieu arrière différentiel		
leur	Avant : 35012 Arrière : 35012	Avant : 37512 Arrière : 4008	Avant : 37512 Arrière : 40012



GDW240C4D



Véhicule à quatre barils à chaîne



GDW240C6D



Véhicule à six barils à chaîne

Modèle	GDW240C4D	GDW240C6D
Taille du véhicule	3300 × 1160 × 900 mm	3870 × 1160 × 870 mm
Batterie	Batterie plombacide sans entretien 60 V 32 Ah (en option)	Batterie plombacide sans entretien 60 V 32 Ah (en option)
Moteur	Moteur sans balais CC 60 V 1 000 W	Moteur sans balais CC 60 V 1 200 W
Essieu arrière	Suspension à plaque d'acier à ressort, essieu arrière différentiel	Suspension à plaque d'acier à ressort, essieu arrière différentiel
Capacité de transport	4× 240L poubelle	Poubelle 6× 240L
leur	Roue avant 30010, roue arrière 35012	Roue avant 35012, roue arrière 37512

Kitchen waste four-barrel vehicle



GDW240C4E

Modèle	GDW240C4E
Taille du véhicule	3680x1370x1720mm
Volume de la boîte	Poubelle 240Lx4
Moteur	60V 1500W
Batterie	60V 45AH

Side door panel four-barrel vehicle



GDW240C4E (largeur)

Modèle	GDW240C4E (largeur)
Taille du véhicule	3350x1370x1400mm
Volume de la boîte	Poubelle 240Lx4
Moteur	48V 1000W
Batterie	48V 45AH

Side door panel six-barrel vehicle



GDW240C6E (largeur)

Modèle	GDW240C6E (largeur)
Taille du véhicule	3970x1370x1400mm
Volume de la boîte	Poubelle 240Lx6
Moteur	60V 1300W
Batterie	60V 45AH

Modèle	Q32
Dimensions (L × l × H)	3600× 1400× 2050mm
Taille de la voiture (L × l × H)	2200× 1260× 1150mm
Volume du réservoir	3.2m³
Voie arrière	1075mm
Empattement	1275mm
Garde au sol	200mm
Qualité des équipements	1000kg Charge nominale ≥800kg ≤50Km Degré d'escalade maximal
Kilométrage de recharge	15° 50s Temps de levage du barillet de rotation 20s
Temps de levage de voiture	Contrôleur sans balais CC 72V3000w Batterie au plomb
Contrôle électronique	72V120Ah en option En option Moteur sans balais CC 72V3000W
Batterie	en option Chargeur intelligent Le modèle de batterie détermine le
Moteur	chargeur La température affecte le temps de modèle de
Chargeur	charge 68 heures Cabine simple, équipée d'essuieglaces électriques, de phares à LED
Temps de charge	d'avertissement avant, d'un pare-brise avant et de feux
Taxi	Siège recouvert de cuir, revêtement en cuir Grand champ de vision sans angle mort Rétroviseur Phare à LED + clignotant +
Siège	feu stop + feu arrière global + feu de recul L'épaisseur
Rétroviseur	du panneau de la voiture est une plaque d'acier de 1,5 mm, les trois côtés
Abri simple	inférieurs mesurent 8 cm et les plis supérieurs sont collés, scellés et soudés, la queue est inclinée vers le haut de 12 degrés et la porte arrière est munie d'une bande d'étanchéité pour garantir que les eaux usées ne fuient pas.
Voiture	
Cadre	Soudure de tube carré Avant
Pneu	45012 Arrière 50012 Chaoyang Poignée de
Méthode de direction	direction Tambour
Système de freinage	hydraulique et frein à main arrière mécanique Excitation
Système hydraulique	série CC et pompe à huile intégrée connexion avec unité de puissance hydraulique
Essieux avant et arrière et suspension	72V1300W Suspension avant double ressort intérieur et extérieur amortisseur avant de type tube de compression liquide ; la suspension arrière adopte un type de plaque d'acier à ressort, un seul groupe de 8 pièces, une seule pièce épaisseur 9 mm et largeur 50 m ; l'essieu moteur adopte un essieu arrière à charge élevée et à faible vitesse



Q32

Tricycle électrique à ordures



Q45

Modèle	Q45		
Dimensions (L × l × H)	3900 × 1520 × 2120 mm		
Taille de la voiture (L × l × H)	2400 × 1400 × 1300 mm 4,5		
VOLUME du réservoir	m³		
Voie arrière	1250 mm		
Empattement	2650mm		
Garde au sol	210mm		
Qualité des équipements	1200kg Charge nominale		≥1200kg
Vitesse de marche	≥28Km/h Distance de freinage 60Km		3,5m
Autonomie de croisière	Pente maximale 50s Temps de levage		15°
Temps de levage de voiture	du barillet rotatif Contrôleur sans balais CC		20s
Contrôle électronique	72V3000w Batterie au plombacide 72V150Ah		En option
Batterie	Moteur sans balais CC 72V3000W		En option
Moteur	Chargeur intelligent 68 heures Cabine		En option
Chargeur	simple, équipée	Le modèle de batterie détermine le modèle de chargeur La	
Temps de charge	d'essuie	température affecte le temps de charge	
Taxi	glaces électriques, de phares avant à LED, de parebrise avant, de feux d'avertissement Siège recouvert de cuir, revêtement en		
Siège	cuir Grand champ de vision sans rétroviseur à angle		
Rétroviseur	mort Phare à LED + clignotant + feu stop + feu arrière global + invite vocale		
Abri simple	de recul L'épaisseur du panneau de la voiture est une plaque d'acier de 1,5 mm, les trois côtés inférieurs		
Voiture	mesurent 8 cm et les plis supérieurs sont collés, scellés et soudés, la queue est inclinée vers le haut de 12 degrés et la porte arrière est munie d'une bande d'étanchéité pour garantir que les eaux usées ne fuient pas.		
Cadre	Soudure de tube carré		
Pneu	Avant 50012 Arrière 55013 Chao yang		
Méthode de direction	Poignée de direction		
Système de freinage	Tambour hydraulique et frein à main arrière mécanique		
Système hydraulique	Excitation série CC et pompe à huile intégrées Connexion avec unité de puissance hydraulique 72V1300W		
Essieux et suspension avant et arrière	Suspension avant Amortisseur avant de type tube de compression liquide à double ressort intérieur et extérieur ; la suspension arrière adopte un type de plaque d'acier à ressort, un seul groupe de 8 pièces, une seule pièce d'épaisseur 9 mm et une largeur de 50 m ; l'essieu moteur adopte un essieu arrière à charge élevée et à faible vitesse		

Camion poubelle électrique



Q38CY

Modèle	Q38CY 4230		
Dimensions (L x l x H)	× 1600 × 2100 mm 2500 × 1400		
Taille de la voiture (L x l x H)	× 1300 mm 3,75 m³ 1250 mm 1250		
Volume de la boîte	mm 2100		
Voie avant	mm (± 10) 200		
Voie arrière	mm Charge		
Empattement	nominale 2400 kg /		
Garde au sol	2500 kg		
Poids à vide	braquage (teneur en liquide 50 %) ≥ 28 km/h Rayon de		2000 kg /
Charge maximale	50 s ~~transmission~~ ~~roté~~ ~~emp~~ ~~charge~~ maximale		
Vitesse de marche	d'ouverture et de fermeture du hayon 40 s Contrôleur CA 7,2 V 5 0 0 A En option		5000 mm
Kilométrage de recharge	Batterie AU plomb sans entretien 7,2 V 2 0 0 0 Ah Batterie au lithium en		15 °
Temps de lavage de voiture	option Moteur CA 7,2 V 1 0 KW En option Smart chargeur Le modèle		30
Temps de compression de la plaque de poussée intérieure	La ~~de batterie détermine le modèle de chargeur~~ 8-10 heures		s 20 s
Contrôle électronique	température affecte le temps de charge Cabine fermée en acier portes vitrées essuieglaces		
Batterie	instrument d'affichage électronique, radio, sièges réglables, extincteur, caméra de recul, système électrique Événail		
M o à r	Sièges rembourrés en cuir, coussins en cuir Grand champ de vision sans rétroviseur à angle		
Chargeur	mort Phares doubles + clignotants + feux stop + tous les feux arrière + feux d'avertissement + régime arrière		
Temps de transfert	utilisation invites vocales La porte arrière est ouverte et fermée hydrauliquement, et le		
Taxi	compartiment entièrement fermé est équipé d'une fenêtre d'observation visuelle ; il est équipé d'une plaque d'isolation oli d liquide pour séparer efficacement les déchets solide/liquide ; il est équipé d'une plaque de poussée de		
Siège	compression intérieure, et est équipé d'un réservoir de collecte des eaux		
Rear au nouveau miroir	usées et d'une vanne d'évacuation des eaux usées Châssis riveté 1 8 5 7 0 14 (C ha		
Feux et signaux	oya ng)		
Voiture			
Cadre			
Pneu			
Méthode de direction	Mécanisme de direction à vis sans fin électrique		
Système de freinage	Tuyaux doubles indépendants avant et arrière, tambour hydraulique assisté par dépression, système de freinage automatique, frein à main mécanique manuel auxiliaire, excitation de		
Système hydraulique	stationnement de la série DC et connexion intégrée de la pompe à huile allumé avec groupe hydraulique 7 2 V1		
Suspension avant	3 0 0 W essieu avant directeur porteur , épaisseur du tube d'essieu 5 mm, diamètre 6 0 mm, frein à tambour hydraulique, tambour de frein de grand diamètre 2 2 0 mm, plaque en acier à ressort avec Amortisseur		
Suspension arrière	hydraulique pour l'absorption des chocs Système d'amortisseur à plaque d'acier à ressort porteur avec amortisseur hydraulique, la plaque d'acier mesure 6,3 mm de large et		
R e l'essieu	une seule pièce mesure 8 mm d'épaisseur Frein à huile à suspension complète et différentiel intégré à l'essieu arrière, d'un diamètre d'au moins 2,50 mm Tambour de frein divisé, d'au moins 30 mm d'épaisseur Demiarbre, d'au moins 7,6 mm Demiarbre, épaisseur du tube d'essieu 5 mm, frein à tambour hydraulique, carter d'essieu porteur		



Modèle	Q50		
Dimensions (L × l × H)	4090 × 1500 × 2150 mm		
Taille de la voiture (L × l × H)	2640 × 1400 × 1350 mm 5		
Volume de la boîte	m³		
Voie avant	1250 mm		
Voie arrière	1250 mm		
Empattement	2100 mm (± 10)		
Garde au sol	190 mm		
Poids à vide	1790 kg ≥	Charge nominale	1600 kg
Vitesse de marche	20 km/h 50	Rayon de braquage minimal	5000 mm
Kilométrage de recharge	km 50 s	Note maximale	15°
Temps de levage de voiture		Temps de rotation	30 s
Contrôle électronique	Contrôleur CA 7 2 V3 0 0A		Facultatif
Batterie	7 2 V1 5 0Ah plomb entretien acide batterie gratuite		Facultatif
M o à r	Moteur CA 7 2 V 4 0 0 0 W		Facultatif
Chargeur	Chargeur intelligent	Le modèle de batterie détermine le modèle de chargeur	
Temps de transfert	8 à 10 heures	La température affecte le temps de charge	
Taxi	Cabine fermée en acier, portes vitrées, essuieglares, instrumentation à affichage électronique, radio, sièges réglables, extincteur, caméra de recul, ventilateur électrique Sièges		
Siège	recouverts de cuir, coussins en cuir Grand champ de		
Rearv au nouveau miroir	vision sans le rétroviseur à angle droit Doubles phares + clignotants		
Feux et signaux	+ feux de freinage + feux arrière globaux + invite vocale de marche arrière La plaque d'acier est		
Voiture	1. 5 mm, les trois côtés du fond du chariot sont pliés, collés, scellés et soudés sur 8 cm, et la queue est inclinée vers le haut de 12 degrés pour garantir que les eaux usées ne fuient pas. Cadre riveté 1 7 5 7 0 13 (C ha oya ng)		
Cadre			
Pneu			
Méthode de direction	Mécanisme de direction à vis sans fin électrique		
Système de freinage	Conduites doubles indépendantes avant et arrière, tambour hydraulique assisté par dépression, système de freinage automatique, frein à main mécanique manuel auxiliaire, excitation de stationnement de		
Système hydraulique	la série DC et pompe à huile intégrée avec connexion Groupe hydraulique 7 2 V1 3 0 0 W Essieu avant		
Suspension avant	directeur porte, épaisseur du tube d'essieu 5 mm, diamètre 6 0 mm, frein à tambour hydraulique, tambour de frein de grand diamètre 2 2 0 mm, ressort plaque en acier avec hydra Amortisseur pneumatique pour		
Suspension arrière	l'absorption des chocs Système d'amortisseur à plaque d'acier à ressort porte avec amortisseur hydraulique, la plaque d'acier mesure 6,3 mm de large et la pièce unique 8 mm		
R e l'essieu	d'épaisseur. Suspension complète, frein à huile, haute et basse vitesse, essieu arrière intégré, diamètre d'au moins 2,50 mm, tambour de frein divisé, épaisseur d'au moins 30 mm, demiarbre, épaisseur d'au moins 7,6 mm, demiarbre, épaisseur du tube d'essieu 5 mm, frein à tambour hydraulique		



Modèle	Q55		
Dimensions (L × l × H)	4200 × 1480 × 2100 mm		
Taille de la voiture (L × l × H)	2780 × 1480 × 1350 mm		
Volume de la boîte	5,5 m³		
Voie avant	1250 mm		
Voie arrière	1250 mm		
Empattement	2100 mm (±10)		
Garde au sol	190 mm		
Poids à vide	1850 kg ≥	Charge nominale	1600 kg
Vitesse de marche	28 km/h 60	Rayon de braquage minimal	5000 mm
Kilométrage de recharge	km 50	Note maximale	15°
Temps de levage de voiture	S	Temps de rotation	20 s
Contrôle électronique	200 Ah Batterie CA 12 V 100 Ah en option Batterie au plomb sans entretien 72 V		
Batterie	option Moteur CA 72 V 7500 W en option Le modèle de batterie détermine le modèle de chargeur		
M o à r	intelligent La température Chargeur		
Chargeur	portes vitrées,	affecte le temps de charge 8 à 10 heures E Cabine fermée en acier.	
Temps de transfert	sièges essuieglaces, instrument à t ion d'affichage électronique, radio,		
Taxi	régables, extincteur, caméra de recul, ventilateur électrique Sièges rembourrés en cuir, coussins en cuir Grand champ de vision sans morts Rétroviseur angulaire Phares doubles + clignotants + .		
Siège	feux de freinage + tous les feux arrière + invite vocale de		
R e a v au nouveau miroir	marche arrière Ouverture et fermeture hydrauliques porte arrière,		
Feux et signaux	compartiment entièrement fermé, avec compression Cadre riveté 1 7 5 7 0 13 (Cha oya ng)		
Voiture			
Cadre			
Pneu			
Méthode de direction	Mécanisme de direction à vis sans fin électrique		
Système de freinage	Conduites doubles indépendantes avant et arrière, tambour hydraulique assisté par dépression, système de freinage automatique, frein à main mécanique manuel auxiliaire, excitation de		
Système hydraulique	stationnement de la série DC et pompe à huile intégrée avec connexion Groupe hydraulique 7 2 V1 3 0 0		
Suspension avant	W Essieu avant directeur porteur, épaisseur du tube d'essieu 5 mm, diamètre 6 0 mm, frein à tambour hydraulique, tambour de frein de grand diamètre 2 2 0 mm, plaque d'acier à ressort avec amortisseur hydraulique Système d'amortissement		
Suspension arrière	à plaque d'acier à ressort porteur avec amortisseur hydraulique, la plaque d'acier mesure 6,3 mm de large et la pièce unique 8 mm d'épaisseur. Suspension complète, frein à huile, essieu		
R e l'essieu	arrière intégré à haute et basse vitesse, pas moins de 2,50 mm , tambour de frein divisé de grand diamètre, pas moins de 30 mm d'épaisseur, demiarbre, pas moins de 7,6 mm, épaisseur du tube d'essieu du demi arbre 5 mm, frein à tambour hydraulique		



Modèle	Q65		
Dimensions (L × l × H)	4800 × 1600 × 2350 mm		
Taille de la voiture (L × l × H)	3085 × 1560 × 1470 mm		
Volume de la boîte	6,5 m³		
Voie avant	1250 mm		
Voie arrière	1250 mm		
Empattement	2100 mm (± 10)		
Garde au sol	200 mm		
Poids à vide	2600 kg ≥	Charge nominale	2000 kg
Vitesse de marche	28 km/h 40	Rayon de braquage minimal	5000 mm
Kilométrage de recharge		Note maximale	15 °
Temps de lavage de voiture	50 s	Temps de rotation	30
Temps de compression de la plaque de poussee intérieure (course complétée)	60 s	Heure d'ouverture et de fermeture du hayon	s 20 s
Contrôle électronique	Contrôleur CA 72 V 400 A		Facultatif
Batterie	Batterie au plomb sans entretien 72 V 200 Ah Moteur CA 72		Batterie au lithium en option
M o à r	V 7500 W Chargeur		Facultatif
Chargeur	intelligent 8 à 10	Le modèle de batterie détermine le modèle de chargeur	
Temps de transfert	heures	La température affecte le temps de charge	
Taxi	Châssis fermé, cabine en acier, portes vitrées, essuieglaces, instrumentation à affichage électronique, radio, sièges réglables, protection incendie extinction, caméra de recul, ventilateur		
Siège	électrique Sièges recouverts de cuir, coussins en cuir Grand		
R e ar vu au nouveau miroir	champ de vision sans rétroviseur à angle mort Phares doubles +		
Feux et signaux	clignotants + feux stop + feux arrière + avertisseurs Feux lumineux + invites vocales d'inversion Compartiment entièrement fermé		
Voiture	avec plaque de poussée de compression interne et fermeture de la porte arrière, .Ouverture hydraulique avec réservoir de collecte des eaux usées et vanne d'évacuation des eaux usées Cadre riveté 18		
Cadre	5 7 0 14 (C ha		
Pneu	oyang)		
Méthode de direction	Direction à vis sans fin électrique Double		
Système de freinage	canalisation avant et arrière indépendante, tambour hydraulique assisté par dépression, système de freinage automatique, frein à main mécanique manuel auxiliaire de stationnement Connexion intégrée		
Système hydraulique	d'excitation série CC et de pompe à huile avec unité de puissance hydraulique 72 V 2 500 W Direction à		
Suspension avant	paliers Essieu avant, épaisseur du tube d'essieu 5 mm, diamètre 60 mm, frein à tambour hydraulique, tambour de frein de grand diamètre de 220 mm, plaque en acier à ressorts avec amortisseur hydraulique		
Suspension arrière	pour l'absorption des chocs Acier à ressorts à paliers Système d'amortisseurs à plaque avec amortisseur hydraulique, la plaque d'acier mesure 6,3 mm de large et la pièce unique 8 mm		
R e l'essieu	d'épaisseur. Suspension complète, frein à huile, essieu arrière intégré à haute et basse vitesse, pas moins de 2,50 mm, tambour de frein divisé de grand diamètre, pas moins de 30 mm d'épaisseur, demiarbre, pas moins de 7,6 mm, épaisseur du tube d'essieu du demiarbre 5 mm, frein à tambour hydraulique		

Camion poubelle

Modèle	Y8S
Dimensions (L × l × H)	4400 × 1500 × 2050 mm
Taille de la voiture (L × l × H)	2960 × 1400 × 650 mm
Volum e de la boîte	8 poubelles (240L)
Voie avant	1250mm
Voie arrière	1250mm
Empattement	2100mm(+10)
Garde au sol	200mm
Poids à vide	1560 kg 1400 kg ≥ 28 km/h 3000 mm 150 km 15 ° 20 s 8 pièces de 240 L
Vitesse de marche	Contrôleur CA 72 V 300 A En option Batterie au plomb sans entretien 72 V 120 Ah En option Moteur CA 72 V 4000 W 65 min Le modèle de batterie détermine le
Kilométrage de recharge	modèle de chargeur Dage Num 10 heures La température affecte le temps de charge
Temps de levage de voiture	Contrôle électronique Structure fermée Cabine en acier, porte vitrée, essuieglace, instrument à affichage électronique, siège réglable, ventilateur électrique Cuir Sièges
Batterie	M o à r rembourrés, coussins en cuir Grand champ de vision sans rétroviseur à angle
Chargeur	feux arrière arrière mort Phares doubles + clignotants + feux de freinage + tous les
Temps de transfert	+ invite vocale de retour Télécommande R cadre ivet 1 6 5 7 0 12 (C ha ova
Taxi	ng)
Siège	
R e ar v au nouveau miroir	
Feux et signaux	
Comment faire fonctionner le hayon	
Cadre	
Pneu	
Méthode de direction	Mécanisme de direction à vis sans fin électrique
Système de freinage	Conduites doubles indépendantes avant et arrière, tambour hydraulique assisté par dépression, système de freinage automatique, frein à main mécanique manuel auxiliaire, excitation de stationnement de
Système hydraulique	la série DC et pompe à huile intégrée avec connexion Groupe hydraulique 7 2 V 8 0 0 W Essieu avant
Suspension avant	directeur porteur, épaisseur du tube d'essieu 5 mm, diamètre 6,0 mm, frein à tambour hydraulique, tambour de frein de grand diamètre 2 2,0 mm, plaque d'acier à ressort avec amortisseur hydraulique Système d'amortissement à
Suspension arrière	plaque d'acier à ressort porteur avec amortisseur hydraulique, la plaque d'acier mesure 6,3 mm de large et la pièce unique 8 mm d'épaisseur. Suspension complète, frein à huile, essieu arrière
R e l'essieu	intégré à haute et basse vitesse, pas moins de 2,50 mm de diamètre, tambour de frein divisé de grand diamètre, pas moins de 30 mm d'épaisseur, demiarbre pas moins de 7,6 mm, épaisseur du tube d'essieu du demiarbre 5 mm, frein à tambour hydraulique.





Modèle	G05		
Dimensions (L × l × H)	3000× 1100× 1660mm		
Taille de la voiture (L × l × H)	1590× 1100× 800mm		
Volumeduréservoir	500 L (double barillet) 905 mm		
Voie arrière	2 100 mm		
Empattement	170 mm 450		
Garde au sol	kg Charge		
Qualité des équipements	nominale ≥ 28 km/h Distance de	500 kg	
Vitesse de marche	freinage 30 km Pente maximale 18 l/min	3 m	
Kilométrage de recharge	Réglaage de l'angle de la buse / 250 kg	15°	
Débit de travail maximal	Contrôle sans balais CC 60 V 1 000 W à double rangée	0°15'25'40" Quatre vitesses peuvent être changées	
Pression de service maximale	18 tubes	/	
Contrôle électronique	Batterie plombacide sans entretien 60 V 32 Ah (Tianneng/Chaowei)		
Batterie			
Moteur	Moteur sans balais CC 60 V 1 000 W (Honglida Shizun)		
Chargeur	Chargeur intelligent Le modèle de batterie détermine le modèle de chargeur 68 heures La température affecte le temps de charge Siège recouvert de cuir, revêtement en cuir, avec compartiment de rangement		
Temps de charge			
Siège	Grand champ de vision sans angle mort Rétroviseur Phares à LED + clignotants + feux stop + feux arrière généraux		
Rétroviseur	+ feux d'avertissement + avertisseur sonore de recul Abri simple intégré, équipé d'essuieglaces		
Feux et signaux	manuels Tôle d'acier 1.0 intégralement soudée avec des aérations Porte roulante en alliage d'aluminium Réservoir d'eau en plastique PE à double godet de 1.5 mm		
Abri simple	d'épaisseur Moteur à essence à démarrage électrique L i fan 1.90 avec batterie de démarrage au		
Voiture	plomb sans entretien 1.2 V 2.0 Ah Pompe à eau à pression 18 L/min 250 kg		
hayon	Équipé d'un pistolet à eau haute pression, qui peut		
Réservoir d'eau	être actionné manuellement nettoie les pièces clés et est équipé d'une bobine rétractable		
Machine à huile	de 1.5 mètre de long. Les vannes à bille haute pression situées de chaque côté de l'avant de la voiture sont contrôlées par la gauche et la droite, et la buse peut être réglée		
Pompe à eau	manuellement à 360°. Le haut et le bas de la queue sont dotés d'une		
Nettoyage manuel	tige de pulvérisation en acier inoxydable de 25 1.5 mm d'épaisseur et de 1 m de long pour répondre aux besoins de réduction de la poussière.		
Couverture à haute pression			
Arroseur			
Dispositif de désinfection	Dispositif de désinfection par		
Cadre	brouillard Tube carré de 2,0 mm d'épaisseur soudé		
Ressort à lames	50 mm de large 5 mm d'épaisseur 6 ressorts à lames		
Pneu	Avant 37512 Arrière 40012 (Dongyue)		
Moyeu	Roues en alliage d'aluminium,		
Méthode de direction	poignée de direction		
Fourche à amortisseur	Dragon storm 43 avec ressort extérieur, système de		
Système de freinage	tambour de roue arrière (pot de frein 160), frein à main de roue arrière à câble métallique dynamique et en acier, différentiel intégré		
Essieu arrière	haute et basse vitesse, essieu arrière (Honglida Shizun)		
Peinture	Pulvérisation de peinture spéciale pour automobile		

Modèle	G07
Dimensions (L × l × H)	3180× 1100× 1400mm
Taille de la voiture (L × l × H)	1780× 1100× 800mm 700L
Volumeduréservoir	905mm
Voie arrière	2100mm
Empattement	Garde au
sol 170mm Qualité de l'équipement 440kg 700kg	
Vitesse de marche ≥28Km/h 3m Kilométrage de recharge 30Km/h 1500m Débit de travail maximal 18L/min	
0°15°25°40° Changement de 4ème vitesse	Pression de travail maximale 250kg/cm² Commande électronique
Contrôleur sans balais 60V1000W CC Batterie sans entretien 60V1000W CC En option Batterie Er	
option Moteur Moteur sans balais 60V1000W CC En option Chargeur Chargeur d'essai	Le modèle de batterie détermine le modèle de
chargeur La température affecte le temps de charge Temps de charge 68 heures Siège Siège	
recouvert de cuir, revêtement en cuir, avec compartiment de rangement Rétroviseur Grand champ de	vue sans
feux stop + feux arrière globaux + feux de freinage avant et arrière	1.0 avec
bouches d'aération Réservoir d'eau en plastique 700L Intégralement soudé Moteur à essence Lifan 190 à	
démarrage électrique Le véhicule est équipé d'un pistolet à eau haute pression, qui peut nettoyer manuellement les pièces clés Les	
deux côtés de l'avant de la voiture sont contrôlées par la	vannes à boisseau sphérique haute pression des
gauche et la droite, et la buse peut être réglée manuellement à 360° Pulvérisation de brouillard sur les flèches supérieure et inférieure	
de l'arrière pour répondre aux besoins de réduction de la poussière Soudure de tube carré Avant 37512 Arrière	
Abri simple	40012 (Dongyue) poignée de direction Frein à tambour de roue arrière et câble métallique en acier frein à main de roue arrière
Voiture	Différentiel intégré haute et basse vitesse essieu arrière
Machine à huile	
Nettoyage manuel	
Dispositif de rinçage à haute pression	
Arroseur	
Cadre	
Pneu	
Méthode de direction	
Système de freinage	
Essieu arrière	





Modèle	G7A
Fonction	Nettoyage + Pulvérisation avant + Pulvérisation arrière + Pulvérisation rotative vers le haut
Batterie	48V45A/ 60V100A
Capacité d'escalade	≤15°
Vitesse maximale	25 km/h
Spécifications des pneus	Avant : 37512 Arrière : 40012
Taille du véhicule	3065*1100*1500mm
Matériau de la cabine	Fer galvanisé
Taille de la cabine	1700*1000*800mm
Matériau du réservoir d'eau	Réservoir d'eau rotomoulé
Volume du réservoir	700L
Moteur	Moteur 4KW / moteur à essence
Pompe à eau	Pompe de nettoyage pression 150/250Kg/c, débit 15L/min
Longueur du tuyau	Tuyau hydraulique double couche de 15 m
Dispositif de lavage par pulvérisation	Pistolet de rinçage haute pression (0° 15 45° 90° 135° 180°) * buse rotative)
Commuation des voies navigables	Vanne à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable



Modèle	G7B
Fonction	Nettoyage + Pulvérisation avant + Pulvérisation arrière + Pulvérisation rotative vers le haut
Batterie	48V45A
Capacité d'escalade	≤15°
Vitesse maximale	25 km/h
Spécifications des pneus	Avant : 37512 Arrière : 40012
Taille du véhicule	3065*1100*1500mm
Matériau de la cabine	Matériau en acier inoxydable
Taille de la cabine	1700*1000*800mm
Matériau du réservoir d'eau	Réservoir d'eau rotomoulé
Volume du réservoir	700L
Moteur	Honda 390 moteur à essence à démarrage électrique, démarrage électrique + démarrage manuel
Pompe à eau	Pompe de nettoyage AR italienne pression 250 kg/c, débit 15 l/min
Longueur du tuyau	Tuyau hydraulique double couche de 15 m
Dispositif de lavage par pulvérisation	Pistolet de rinçage haute pression (0° 15 45° ° buse rotative)
Commutation des voies navigables	Vanne à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable



G6A



Modèle	G6A
Fonction	Nettoyage + Pulvérisation avant + Pulvérisation arrière
Batterie	48V32A
Capacité d'escalade	≤15°
Vitesse maximale	15 km/h
Spécifications des pneus	Avant : 37512 Arrière : 40012
Taille du véhicule	3065*1100*1500mm
Matériau de la cabine	Fer galvanisé
Taille de la cabine	1700*1000*800mm
Matériau du réservoir d'eau	Réservoir d'eau rotomoulé
Volume du réservoir	600L
Moteur	Lifan 460 démarrage électrique, démarrage électrique + démarrage manuel
Pompe à eau	Pompe de nettoyage pression 250 kg/c, débit 15 l/min
Longueur du tuyau	Tuyau hydraulique double couche de 15 m
Dispositif de lavage par pulvérisation	Pistolet de rinçage haute pression (0° 15 4°525° ° buse rotative)
Commutation des voies navigables	Vanne à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable

Modèle	G10A
Fonction	Nettoyage + Pulvérisation avant + Pulvérisation arrière
Moteur d'entraînement	1800W
Capacité d'escalade	≤15°
Vitesse maximale	15 km/h
Spécifications des pneus	Avant : 37512 Arrière : 40012
Taille du véhicule	3700*1100*1750mm
Matériau de la cabine	Fer galvanisé
Capacité du réservoir d'eau	Réservoir d'eau en plastique intégré de 1000 L, anticorrosion et anti-rouille
Moteur	Moteur à essence à démarrage électrique Lifan 460
Pompe à eau	Pompe de nettoyage pression 250 kg/c, débit 15 l/min
Longueur du tuyau	Tuyau hydraulique double couche de 15 m
Filtre	Filtre à eau 80 mesh
Dispositif de lavage par pulvérisation	Pistolet de rinçage haute pression (0° 15 4°525° ° buse rotative)
Commutation des voies navigables	Vanne à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable



G10A





Modèle	G7-D
Fonction	Nettoyage + Pulvérisation avant + Pulvérisation arrière + Pulvérisation rotative vers le haut
Moteur d'entraînement	1200W
Batterie	60V58A
Capacité d'escalade	≤15°
Vitesse maximale	25 km/h
Spécifications des pneus	Avant : 375-12 Arrière : 400-12
Taille du véhicule	3230*1100*1715mm
Matériau de la cabine	Fer galvanisé
Système de freinage	Freinage mécanique avant et arrière
Matériau du réservoir d'eau	Réservoir d'eau rotomoulé
Volume du réservoir	700L
Moteur	Moteur à essence à démarrage électrique 190, démarrage électrique + démarrage manuel
Pompe à eau	Pompe de nettoyage pression 250 kg/c, débit 15 l/min
Longueur du tuyau	Tuyau hydraulique double couche de 15 m
Dispositif de lavage par pulvérisation	Pistolet de rinçage haute pression (buse rotative 0°) 15° 25° 45
Commutation des voies navigables	Vanne à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable



Modèle	G7-D
Fonction	Nettoyage + Pulvérisation avant + Pulvérisation arrière + Pulvérisation rotative vers le haut
Moteur d'entraînement	1200W
Batterie	60V58A
Capacité d'escalade	≤15°
Vitesse maximale	25 km/h
Spécifications des pneus	Avant : 375-12 Arrière : 400-12
Taille du véhicule	3230*1100*1715mm
Matériau de la cabine	Fer galvanisé
Système de freinage	Freinage mécanique avant et arrière
Matériau du réservoir d'eau	Réservoir d'eau rotomoulé
Volume du réservoir	700L
Moteur	Moteur à essence à démarrage électrique 190, démarrage électrique + démarrage manuel
Pompe à eau	Pompe de nettoyage pression 250 kg/c, débit 15 l/min
Longueur du tuyau	Tuyau hydraulique double couche de 15 m
Dispositif de lavage par pulvérisation	Pistolet de rinçage haute pression (buse rotative 0°) 15° 25° 45
Commutation des voies navigables	Vanne à boisseau sphérique haute pression en acier inoxydable

G-16



Modèle	G16-1
Fonction	Canon à brouillard + nettoyage + canon antiaérien + arroseur
Capacité du réservoir d'eau	Réservoir d'eau en fer galvanisé antirouille de 1 300 L (épaisseur de 2,0 mm)
Dimensions extérieures	3 200 * 1 100 * 1 550 mm (cadre tubulaire double couche)
Modèle de pneu	Avant 375-12. Arrière 450-12
Type de batterie	Batterie de marque sans entretien
Tension de la batterie	48V45A
Mode d'alimentation	Électrique
Portée du canon à brouillard	8-10 m
Gamme de nettoyage	5-7 mois
Largeur d'arrosage	5-8 mois

Modèle	G16-2
Fonction	Canon à brouillard à distance + nettoyage + canon antiaérien + arroseur
Capacité du réservoir d'eau	Réservoir d'eau en fer galvanisé antirouille de 1 300 L (épaisseur de 2,0 mm)
Dimensions extérieures	3 200 * 1 100 * 1 550 mm (cadre tubulaire double couche)
Modèle de pneu	Avant 375-12. Arrière 450-12
Électrique	1800W
Contrôleur	24 tubes double rangée
Type de batterie	Batterie sans entretien
Tension de la batterie	60V45A
Mode d'alimentation	Électrique
Portée du canon à brouillard	10-13 m
Gamme de nettoyage	5-8 mois
Largeur d'arrosage	5-8 mois



G-16



Véhicule de nettoyage à haute pression



G3A (type à poussée manuelle)

G3B (type auto-marchant)



G3E



Modèle	G3A/B
Fonction	Nettoyage/Désinfection/Médicaments
Châssis	Type à poussée manuelle/Type à marche autonome
Capacité du réservoir d'eau	300L
Dimensions extérieures	1800*800*1200mm
Matériau du pneu	Pneu solide antidéflagrant
Pouvoir	Démarrreur électrique/essence/diesel
Tête de pompe	Pression de 250 kg, plage de pression réglable
Décharge	Débit 15L/min
Longueur du tuyau	Tuyau hydraulique double couche de 15 m

Modèle	G3E
Châssis	Type à poussée manuelle
Capacité du réservoir d'eau	300L
Dimensions extérieures	1800*800*1200mm
Poids total de la machine	120 kg
Puissance du moteur	Pompe à pression électrique 1500W
Pression	130 kg
Décharge	Débit 12L/min
Longueur du tuyau	13 mètres de câble robuste à contraction automatique
Matériau du canon du fusil	Tube en fil de cuivre antidéflagrant hydraulique à double couche
Dispositif de lavage par pulvérisation	Pistolet de rinçage haute pression (buse rotative à 0° 15 ° 25 ° 45 °)
Gamme de nettoyage	5-8 mois

Véhicule de pulvérisation de pesticides



G15

Modèle	G15
Capacité du réservoir d'eau	Acier inoxydable 304 1200L
Modèle de pneu	Avant 375-12, Arrière 450-12
Batterie	Batterie sans entretien 60V45A 3700 * 1100 *
Dimensions extérieures	1550mm (cadre tubulaire double couche)
Pompe à eau	Pompe spéciale pour la distribution de médicaments
Pouvoir	Moteur à essence à démarrage électrique Lifan 460 / Honda 390
Disque à rouler	20 m
Hauteur de pulvérisation de drogue	10-15 m







Modèle	Français
Dimensions (L × l × H)	GXF10S 4050× 1480× 2100mm
Taille de la voiture (L × l × H)	2800× 1400× 1400mm 1000L
Volume du réservoir	(soudure d'acier) 1250mm
Voie avant	1250mm
Voie arrière	2100mm(±10)
Empattement	190mm 1980kg
Garde au sol	1000Kg
Poids à vide	≥28Km/h 5000mm 3000mm 1500L/min 50m / 0.55Mpa Contrôle
Vitesse de marche	CA 72V400A en option 72V200Ah
Kilométrage de recharge	Batterie au lithium en option 72V7500W en option
Portée maximale	Débit de travail maximal / Chargeur
Pression de service maximale	Le fabricant modèle de batterie détermine le modèle de
Contrôle électronique	en acier à 100000 cycles le temps de charge 8-10 heures Cabine
Batterie	vitrées, essuie-glaces, instrumentation d'affichage électronique, radio, sièges réglables, extincteur,
Moteur	recul, ventilateur électrique, caméra de
Chargeur	
Temps de charge	
Taxi	
Siège	Sièges recouverts de cuir, coussins en cuir Grand champ de
Rétroviseur	vision sans rétroviseur à angle mort Phares doubles + clignotants + feux de
Feux et signaux	freinage + feux arrière globaux + feux d'avertissement + invites vocales de marche arrière Type de stroboscope à longue portée Moteur
Voyant d'avertissement	à essence à démarrage électrique Lifan 190
Configuration de l'alimentation	+ pompe Huaqiu 600L Deux extincteurs à poudre sèche, un ensemble de combinaison
Équipement d'incendie	ignifuge avec casque et chaussures en caoutchouc, une pelle et une hache d'incendie, deux lances à incendie Trousse à outils de bord, clé à incendie Canon à eau
Configuration des pièces jointes	haute pression universel en haut de la
pulvérisation d'eau	voiture, arroseur à l'arrière de la voiture Commande manuelle de la sortie d'eau haute pression d'incendie
Méthode de contrôle de la sortie d'eau	Cadre riveté 175-70-13 (Chaoyang)
Cadre	
Pneu	
Méthode de direction	Direction à vis sans fin électrique Double
Système de freinage	canalisation indépendante avant et arrière, système de freinage automatique à tambour hydraulique assisté par dépression, frein à main mécanique manuel auxiliaire de stationnement Essieu avant
Suspension avant	directeur porteur, épaisseur du tube d'essieu 5 mm, diamètre 60 mm, frein à tambour hydraulique, tambour de frein de grand diamètre 220 mm, plaque en acier à ressort avec amortisseur hydraulique
Suspension arrière	pour l'absorption des chocs Système d'amortisseur à plaque en acier à ressort porteur avec amortisseur hydraulique, la plaque d'acier mesure 63 mm de large et une seule
Essieu arrière	pièce mesure 8 mm d'épaisseur Frein à huile à suspension complète et différentiel intégré essieu arrière, tambour de frein divisé de grand diamètre d'au moins 250 mm, demi-arbre d'au moins 30 mm d'épaisseur, demi-arbre d'au moins 76 mm épaisseur du tube d'essieu 5 mm, frein à tambour hydraulique, carter d'essieu porteur

Modèle	GXF20S		
Dimensions (L × l × H)	4050 × 1480 × 2100 mm		
Taille de la voiture (l × l × H)	2800 × 1400 × 1400 mm		
Volumeduréservoir	2000 L (soudure de l'acier) 1250		
Voie avant Voie arrière	mm 1250 mm 2100		
Empattement	mm (± 10) 190 mm		
Garde au sol	2320 kg ≥		
Poids à vide	25 km/h	Charge nominale	2000Kg
Vitesse de marche	40 km 50	Rayon de braquage minimal	5000mm
Kilométrage de recharge	m 0,55	Note maximale	15°
Pontée maximale	MPa	Débit de travail maximal /	600L /min / En
Pression de service maximale	Contrôleur		
Contrôle électronique	CA 72 V 500 A Batterie au plomb		option
Batterie	sans entretien 72 V 200 Ah		Batterie au lithium en option Moteur
Moteur	en option Le modèle de		AC 72V10KW
Chargeur	Chargeur intelligent	batterie détermine le modèle de chargeur La température affecte le	
Temps de charge	8 à 10 heures	temps de charge Cabine en acier à cadre	
Taxi	fermé, portes vitrées, essuie-glaces, instrumentation à affichage électronique, radio, sièges réglables, extincteur, caméra de recul, ventilateur électrique.		
Siège	Sièges recouverts de cuir, coussins en cuir Grand champ de		
Rétroviseur	vision sans rétroviseur à angle mort Phares doubles + clignotants + feux de		
Feux et signaux	freinage + feux arrière globaux + feux d'avertissement + invites vocales de recul Longue rangée de type stroboscopique haute luminosité + feux		
Voyant d'avertissement	d'avertissement gauche et droit + feux d'avertissement arrière + feux d'éclairage des deux côtés Moteur à essence à démarrage électrique Lifan 190 + pompe		
Configuration de l'alimentation	Huaqui 600L Deux extincteurs à poudre sèche, un ensemble de combinaison ignifuge		
Équipement d'incendie	avec casque et chaussures en caoutchouc, une pelle et une hache d'incendie, deux lances à incendie Trousse à outils de bord, clé à incendie Canon à eau haute pression universel		
Configuration des pièces jointes	sur le dessus de la voiture, haie au bas de		
pulvérisation d'eau	la queue, têtes d'arrosage des deux côtés de la queue et pommes de douche des deux côtés de la queue Commande manuelle de la sortie d'eau haute pression d'incendie Cadre riveté		
Méthode de contrôle de la sortie d'eau			
Cadre			
Pneu	185-70-14 (Chaoyang)		
Méthode de direction	Direction à vis sans fin électrique		
Système de freinage	Conduites doubles indépendantes avant et arrière, système de freinage automatique à tambour hydraulique assisté par dépression, frein à main mécanique manuel auxiliaire pour le stationnement		
Suspension avant	Essieu avant directeur à roulement, épaisseur du tube d'essieu 5 mm, diamètre 60 mm, frein à tambour hydraulique, frein de grand diamètre 220 mm		
Suspension arrière	Système d'amortisseur à plaque d'acier à ressort porteur avec amortisseurs hydraulique, la plaque d'acier mesure 63 mm de large et une seule pièce mesure 8 mm d'épaisseur		
Essieu arrière	Essieu arrière intégré à différentiel de frein à huile à suspension intégrale, tambour de frein divisé de grand diamètre d'au moins 250 mm, demi-arbre d'au moins 30 mm d'épaisseur, tube d'essieu de demi-arbre d'au moins 76 mm d'épaisseur 5 mm, frein à tambour hydraulique		

