


PL-2500

CHARGEUSE SUR PNEUS



DÉTAILS DU PRODUIT



Moteur personnalisable pour divers besoins ; entretien facile et service après-vente fiable.



Vérin hydraulique renforcé pour un fonctionnement fluide et un contrôle précis.



Pont moteur renforcé à transmission rigide : capacité de charge élevée, stabilité de performance et entretien réduit.



Pneus d'ingénierie à bande de roulement profonde, résistants au dérapage et à l'usure.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. Le pont moteur renforcé à transmission rigide assure une double amélioration de la capacité de charge et de la résistance aux chocs.
2. Équipée d'un moteur turbocompressé Huadong 4108, elle offre des performances plus puissantes.
3. Avec sa hauteur de levage exceptionnellement élevée, elle peut facilement gérer les opérations de chargement et de déchargement en hauteur ainsi que le travail en haute altitude.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



MODÈLE	PL-2500
Charge nominale	2500 kg
Marque du moteur	Huadong 4108 Turbocompressé
Puissance nominale	88 kW (130 ch)
Empattement	2590 mm
Épaisseur du bras de levage	30 mm
Vitesse de déplacement maximale	35 km/h
Poids en ordre de marche	4620 kg
Dimensions hors tout (L*I*H)	6500*2200*2900 mm
Largeur du godet	2200 mm
Hauteur de déchargement	3600/3800 mm
Hauteur de levage	5150 mm
Type de transmission	Transmission intégrale
Boîte de vitesses	Convertisseur de couple 265 à train épicycloïdal (double gamme basse)
Essieu	Essieu renforcé Jingang
Modèle de pneu	16/70-24
Mode de fonctionnement	Commande à levier unique
Système de refroidissement	Refroidisseur d'huile hydraulique

Modèle	PL-2500
Modèle de moteur	Huadong 4108 Super Alimenté
Puissance nominale	88kW (120 cv)
Type de Carburant	Diesel
Capacité du réservoir	80 litres
Charge nominale	2500 kg
Largeur du godet	2200 mm
capacité du godet	2 m ³
profondeur du godet	900mm
empattement	2590 mm
Modèle de pneu	16/70-24
Hauteur de déchargement	3600/3800 mm
Hauteur de levage	5150 mm
épaisseur du bras	30 mm
méthode de conduite	Transmission intégrale
modèle d'essieu moteur	Pont King Kong lesté
Modèle de convertisseur de couple	Convertisseur de couple divisé 265 (double vitesse haute et basse)
vitesse de marche maximale	35 km/h
Méthode de fonctionnement	Fonctionnement à levier unique
Circuit de refroidissement	Radiateur hydraulique
Poids total	4620 kg
Dimensions générales du véhicule	6500*2200*2900





















