

CATALOGUE

Chariots, gerbeurs & transpalettes électriques

Matériel de manutention électrique



20 modèles présentés · Tarifs et disponibilité : nous consulter



Retrouvez-nous en ligne
eelyon-group.com

ELELYON BENIN

Achat – Vente – Fourniture - Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures de bureaux

00229 01 97 72 79 66 – contact@eelyon-group.com / eelyon-group.com

IFU N° 0202284554575

Chariots élévateurs à contrepoids



Chariot élévateur à contrepoids – Standard

Direction hydraulique

Modèle	Capacité (kg)	Levage max. (m)	Batterie
CPD-30	3 000	3	Plomb-acide 80 V / 500 Ah
CPD-35	3 500	3	Plomb-acide 80 V / 500 Ah

Options : remplacement par une batterie lithium 80 V / 300 Ah (ou supérieure, par paliers de 100 Ah) ; mât triplex (3 étages) ; hauteur de mât supérieure.



Chariot élévateur à contrepoids – Économique (série K)

Direction hydraulique

Modèle	Capacité (kg)	Levage max. (m)	Batterie
CPD-15(K)	1 500	3	Plomb-acide 60 V / 230 Ah

Option : batterie lithium 60 V / 150 Ah.



Chariot élévateur à contrepoids – Économique (série K)

Direction hydraulique

Modèle	Capacité (kg)	Levage max. (m)	Batterie
CPD-20(K)	2 000	3	Plomb-acide 60 V / 230 Ah

Option : batterie lithium 60 V / 150 Ah.



Chariot élévateur à contrepoids – Économique

Direction hydraulique

Modèle	Capacité (kg)	Levage max. (m)	Batterie
CPD-20BK	2 000	3	Plomb-acide 60 V / 150 Ah
CPD-20BK	2 000	3	Plomb-acide 60 V / 230 Ah

Option : hauteur de mât supérieure.



Chariot élévateur à contrepoids – Économique

Direction hydraulique

Modèle	Capacité (kg)	Levage max. (m)	Batterie
CPD-20B	2 000	3	Plomb-acide 60 V / 150 Ah
CPD-20B	2 000	3	Plomb-acide 60 V / 230 Ah

Options : hauteur de mât supérieure ; batterie lithium 60 V / 150 Ah sur le modèle plomb-acide 60 V / 230 Ah.

Gerbeurs électriques



Gerbeur d'extérieur

Modèle DGXC-15 · Capacité 1 500 kg · Direction manuelle (direction électrique en option)

Hauteur de levage (m)	Batterie
2	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
2,5	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
3	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
3,5	Plomb-acide 24 V / 100 Ah



Gerbeur à direction électrique

Modèle DGXP-10A · Direction électrique

Capacité (kg)	Hauteur de levage (m)	Batterie
1 200	3	Plomb-acide 24 V / 200 Ah
1 500	3,5	Plomb-acide 24 V / 200 Ah



Gerbeur à conducteur debout, double levage

Modèle CDD20-S · Capacité 2 000 kg · Direction manuelle

Hauteur de levage (m)	Batterie
2	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
2,5	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
3	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
3,5	Plomb-acide 48 V / 32 Ah



Gerbeur à conducteur debout, double levage

Modèle CDD15-S · Capacité 1 500 kg · Direction manuelle

Hauteur de levage (m)	Batterie
2	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
2,5	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
3	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
3,5	Plomb-acide 48 V / 32 Ah

Option : batterie plomb-acide Tianneng 48 V / 45 Ah.



Gerbeur à conducteur debout

Modèle CDD20-C · Capacité 2 000 kg · Direction manuelle

Hauteur de levage (m)	Batterie
2 à 3	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
2	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
2,5	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
3	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
3,5	Plomb-acide 24 V / 100 Ah



Gerbeur à plateforme debout 1,5 tonne

Modèle CDD-15B · Capacité 1 500 kg · Direction manuelle

Hauteur de levage (m)	Batterie
2 à 3	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
2	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
2,5	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
3	Plomb-acide 24 V / 100 Ah
3,5	Plomb-acide 24 V / 100 Ah

Options : batterie plomb-acide 24 V / 157 Ah ; unité de puissance Weibo ; protège-bras.



Gerbeur à conducteur accompagnant

Modèle DGX-20 · Capacité 2 000 kg · Direction manuelle

Hauteur de levage (m)	Batterie
2 à 3	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
3,5	Lithium 48 V / 60 Ah
2	Plomb-acide 24 V / 72 Ah
2,5	Plomb-acide 24 V / 72 Ah
3	Plomb-acide 24 V / 72 Ah
3,5	Plomb-acide 24 V / 72 Ah



Gerbeur à conducteur accompagnant

Modèle DGX-15 · Capacité 1 500 kg · Direction manuelle

Hauteur de levage (m)	Batterie
2 à 3	Plomb-acide 48 V / 32 Ah
3,5	Lithium 48 V / 60 Ah
2	Plomb-acide 24 V / 72 Ah
2,5	Plomb-acide 24 V / 72 Ah
3	Plomb-acide 24 V / 72 Ah
3,5	Plomb-acide 24 V / 72 Ah

Options : batterie plomb-acide Tianneng 24 V / 100 Ah ; batterie plomb-acide 24 V / 157 Ah ; unité de puissance Weibo.

Transpalettes électriques



Transpalette d'extérieur

Modèle CTXA-20 · Capacité 2 000 kg · Levage 0,37 m · Direction manuelle (direction électrique en option)

Type de batterie	Tension / capacité
Plomb-acide	24 V / 100 Ah
Plomb-acide	24 V / 150 Ah
Plomb-acide	24 V / 200 Ah



Transpalette semi-électrique

Modèle CTX-20B · Capacité 2 000 kg · Levage 0,2 m · Direction manuelle

Type de batterie	Tension / capacité
Plomb-acide	48 V / 20 Ah
Plomb-acide	48 V / 32 Ah
Lithium	48 V / 20 Ah
Lithium	48 V / 30 Ah
Lithium	48 V / 40 Ah



Transpalette entièrement électrique

Modèle CTX-20Q · Capacité 2 000 kg · Levage 0,2 m · Direction manuelle

Type de batterie	Tension / capacité
Plomb-acide	48 V / 20 Ah
Plomb-acide	48 V / 32 Ah
Lithium	48 V / 20 Ah
Lithium	48 V / 30 Ah
Lithium	48 V / 40 Ah



Transpalette semi-électrique à grandes roues

Modèle CTXY-20B · Capacité 2 000 kg · Levage 0,2 m · Direction manuelle

Type de batterie	Tension / capacité
Plomb-acide	48 V / 20 Ah
Plomb-acide	48 V / 32 Ah
Lithium	48 V / 20 Ah
Lithium	48 V / 40 Ah



Transpalette entièrement électrique à grandes roues

Modèle CTXY-20Q · Capacité 2 000 kg · Levage 0,2 m · Direction manuelle

Type de batterie	Tension / capacité
Plomb-acide	48 V / 20 Ah
Plomb-acide	48 V / 32 Ah
Lithium	48 V / 20 Ah
Lithium	48 V / 40 Ah



Transpalette à grandes roues Fulong

Modèle CTXY-20A · Capacité 2 000 kg · Levage 0,2 m · Direction manuelle

Type de batterie	Tension / capacité
Plomb-acide	48 V / 20 Ah
Plomb-acide	48 V / 32 Ah
Lithium	48 V / 20 Ah
Lithium	48 V / 40 Ah



Transpalette électrique

Modèle CTX20Q-A · Capacité 2 000 kg · Levage 0,2 m · Direction manuelle

Type de batterie	Tension / capacité
Plomb-acide	48 V / 20 Ah
Lithium	48 V / 20 Ah
Lithium	48 V / 30 Ah